

V350

MANUEL / MANUEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les scies à tronçonner circulaires manuelles, compactes, montées sur socle, actionnées par un levier manuel, offrent une coupe d'onglet facile pour l'atelier ou la salle d'outillage

- * Pince à commande manuelle pour étau à matériaux
- * Pivot robuste à double charnière
- * Interrupteur de démarrage/arrêt basse tension dans la poignée rabattable Ressort de contrepoids Capacités
- * d'onglet 45 degrés à gauche et 45 degrés à droite Étau double fendu
- * pour saisir le matériau sur les côtés du bain Le centrage automatique de l'étau
- * optimise la position de coupe Deux vitesses de coupe Butée
- * de barre réglable de 500
- * mm Grande base pour une ultra-stabilité.
- * Pompe à liquide de refroidissement électrique avec réservoir

Accessoires optionnels:

- * Moteur basse vitesse pour la coupe de l'acier inoxydable (22/42 tr/min)
- * Système de lubrification par pulvérisation d'huile
- * Rouleau de support de matériau
- * Lame de scie



Taille maximale de la lame de scie 0 Maximum Testeur Cap1 0	350mm	
Tête pivotante Testeur Aç1s1	90°	45°
Rond (mm) Yuvarlak	115	90
Carré (mm) Karé(mm)	85x85	90x90
Rectangulaire (mm) Dikdortgen (mm)	120X80	90x90

Tension principale (V) AnaVoltaj	400
Tension de commande (V) Kontrol Voltaj1 (V)	24
Puissance installée (kW) KuruJu Güç (kW)	4,7
Courant nominal (A) Alam(A)	1,85
Moteur de scie principal (kW) Testeur de moteur (kW)	1,3-1,8
Moteur de pompe de refroidissement (kW) Bor Yag1 Pompas, (kW)	0,06
Pression Afr (Consommation) Hava Bas1nc1	-
Vitesse de la lame (RPM) Testeur Devri (Devil/Dk)	40 / 80
Tête pivotante Aç,Donüşü	90° / 45°
Diamètre D1ŞÇap	350
Taille de la lame de scie Testeur Cap1 (mm) DelikÇap1	32
Trous d'épingle Pim Delikleri	2 x 011 / Centre de pivotement 063
Machine.,Dimensions (LxLxH) cm Makine Ölçüleri /En x Boy x Yükseklik) cm Dimensions	100X60X140
d'emballage (LxLxH) cm Paketlenmiş Makine Ölçüleri /En x Boy x Yükseklik) cm Poids net (Kg)	120X80X170
Agrrhk Net (Kg)	210
Poids brut (kg) Brut Agrrhk (Kg)	230

