

Cintreuse à galets hydraulique 3 galets motorisés

UPB 50 UZMA











Cintreuse à galets hydraulique à commande à pied

- Construction solide en acier mécano-soudé
- Ajustement hydraulique du galet presseur
- 3 galets motorisés
- Galets standards en acier traité
- Arbres en acier traité reliés à la terre
- Position de travail horizontale et verticale
- Rouleaux d'appui latéraux pour un bon guidage linéaire ou pour débiller (spiraux)
- Commande déportée avec bouton montée/descente du galet presseur, arrêt d'urgence et pédales pour entraînement des rouleaux avant/arrière
- Construit conformément aux directives de sécurité de la CE et au certificat ISO 9000.








Spécifications techniques

Diamètre des arbres	50 mm
Diamètre des galets	152 Sup. et 162 mm Inf.
Vitesse de travail	4,5 m/min.
Puissance requise	400V triphasé, 50Hz
Moteur	1,1 kW
Dimensions (L/I/H)	810 x 950 x 1500 mm
Poids	500 Kg

Jeux de galets avec capacités - Inclus avec machine

Profil	Dimensions en mm	Ø minimum en mm
	60 x 10	600
	20 x 10	300
	100 x 15	600
	50 x 10	300
	35 x 35	600
	15 x 15	300
	60 x 7	800
	30 x 4	500
	50 x 6	800
	30 x 4	500
	60 x 7	800
	30 x 4	500
	UPN 80	800
	UPN 30	400
	UPN 80	1.200
	UPN 30	600

Jeux de galets avec capacités - En option

Profil	Dimensions en mm	Ø minimum en mm
	Ø 35	600
	Ø 20	300
	Ø 70 x 2	1.200
	Ø 25 x 1,5	400
	2" x 2,9	1.000
	1/2" x 2,3	300
	70 x 30 x 3	1.500
	30 x 15 x 2	400
	50 x 3	1.600
	20 x 2	400
	50 x 50 x 6	600
	30 x 30 x 3	400
	50 x 50 x 6	900
	30 x 30 x 3	600