

PROMOTION EXCLUSIVE*

Valable jusqu'au 31/12/2024 dans la limite des stocks disponibles

Tronçonneuse fraise scie CS-275M BAILEIGH INDUSTRIAL

La **tronçonneuse manuelle BAILEIGH CS-275M** est une machine puissante qui peut couper les barres pleines, les tubes ou tuyaux. La tête a un moteur puissant et un entraînement direct qui augmente la vie de la lame. La tronçonneuse a un bâti en fonte épaisse qui lui donne sa grande rigidité, le tout monté sur un socle en acier. Cette tronçonneuse manuelle a simplement le meilleur rapport qualité prix du marché. Cette scie circulaire peut couper à 90 et 45 degrés vers la gauche et 45 degrés vers la droite. L'étau a un système de verrouillage conique qui permet d'augmenter la production quand un grand nombre de coupe est à faire. Les pinces étau des deux côtés de la coupe augmentent la vie de la fraise scie. Les étaux sont en dents de scie pour une tenue maximale. L'étau est également à centrage automatique ce qui facilite énormément le travail lors de changement de diamètre de tube. La CS-275M a deux vitesses de coupe pour pouvoir couper de l'acier doux, de l'INOX, de l'aluminium, etc... Comme toutes les autres tronçonneuses BAILEIGH, elle est livrée avec une pompe à liquide de coupe puissant qui refroidit la lame et dégage les copeaux.

4989€ HT
- 50% !!!
2449€ HT



Avantage de la fraise scie CS-275M

- Etau à centrage automatique
- butée réglable graduée
- Construction lourde en fonte
- Coupe les matières ferreuses et non ferreuses
- Capacité de 70mm
- 380V, triphasé



Capacités de coupe de la scie fraise

Angle de coupe	90°	45°
	3" / 75 mm	2,4" / 60 mm
	1,5" / 38 mm	1,5" / 38 mm
	3"x3" / 76 x 76 mm	2,2"x2,2" / 55 x 55 mm
	2,7"x3" / 75 x 70 mm	2,2"x2,7" / 55 x 60 mm

Spécifications de la scie fraise de production

Diamètre maximum de la fraise scie	11"	275 mm
Dimension d'arbre	1,25"	32mm
Vitesse de rotation de lame	120 tr/min et 60 tr/min	
Fonctionnement	manuelle	
Tête de tronçonnage	pendulaire sur pivot	
Type d'étau	double mors de serrage avec centrage automatique (manuel)	
Ouverture maximale de l'étau	4,3"	114 mm
Rotation manuelle de la tête	90° à gauche, 0° et 45° à droite	
Hauteur de table	37"	935 mm
Hauteur maximale sous lame	4,8"	120 mm
Lubrification de lame	oui	
Moteur	3 HP /1.5 HP	2,2 Kw / 1.1 kw
Puissance requise	380 volts, 50 Hz, triphasée	
Dimensions de colisage (L/I/H)	60"/ 44"/ 48"	152 / 112 / 122 cm
Poids de colisage	724Lbs	329Kg



Precision. Performance. Perfection.